

Masina de carotat

EC3000



Utilizare:
Pentru a da gauri in zidarie, beton si beton armat



Caracteristici:
Inaintarea masinii se face pe cremaliera, manerul din otel este usor detasabil si poate fi positionat atat pe stanga cat si pe dreapta.
Suplimentar manerul poate fi positionat pe o a 2-a conexiune cu reductie pentru cazurile in care este necesara o inaintare precisa.
Zgomot si vibratii scazute
2 trepte de turatie
4 conexiuni cu filetare pentru o stabilitate marita
Este necesara utilizarea unui aspirator umed



Telecomanda

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Masina de carotat | EC3000 |
| Dimensiune max. carota | Ø 500 mm (zidarie) |
| Dimensiune max. carota | Ø 300 mm (beton) |
| Putere motor | 2800W |
| Voltaj | 230V / 50Hz |
| Turatie motor treapta 1 | 920 rpm |
| Turatie motor treapta 2 | 500 rpm |
| Greutate | 27.3 kg |

Carote compatibile /disponibile:

- Ø 42 mm
- Ø 50 mm
- Ø 102 mm
- Ø 127 mm
- Ø 132 mm
- Ø 202 mm
- Ø 254 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm
- Ø 450 mm
- Ø 500 mm



Distribuitor local