

# Masina de Taiat Asfalt / Beton




Utilaj  
fabricat in  
Italia

## Terra 450



**A**

Sistem rapid pentru blocarea /  
deblocarea manetei de reglare  
a adancimii de taiere



**B**

Frana de parcare automata  
Sistem de blocare automat a  
rotii ce se activeaza la inaltimea  
maxima a masinii



Distribuitor local


# Masina de Taiat Asfalt / Beton



Utilaj  
fabricat in  
Italia

## Terra 450

**C** Sistem dublu de reducere a vibratiilor  
Atat discul cat si motorul sunt montate cu tampoane de reducere a vibratiilor. Ceea ce creste confortul operatorului



**D** Usor de manevrat  
Atunci cand masina este ridicata la maxim cele 2 axe sunt foarte apropiate, scazand efortul necesar pentru a deplasa masina




**E** Transmisie prin curea POLY-V  
Sistem rapid de reducere a tensiunii curelei pentru schimbarea acesteia



**F** Ghidaj anterior  
Fixat in 2 puncte pentru o mai buna precizie



**G** Carlig pentru ridicare  
Este pozitionat sub rezervorul de apa pentru a transporta masina



**H** Indicator al adancimii de taiere



**I** Rezervor de apa (30 litri)  
Fabricat din polietilena, are o capacitate mare de stocare. Este fixat prin cleme rapide pentru o pozitionare si datasare eficienta



**L** Rigiditate mare a sasiului  
Sasiu sudat pentru o stabilitate mai mare. Precizia taierii este mentinuta indiferent de conditiile de lucru



**M** Filtru de aer tip CYCLON  
Motorul disponibil cu acest tip de filtru permite o filtrare mai buna a aerului. (filtrare in 2 stadii)



Distribuitor local

# Masina de Taiat Asfalt / Beton



Utilaj  
fabricat in  
Italia

## Echipare standard:

- Motor pe benzina sau diesel
- Rezervor de apa detasabil de 30l
- Sistem pentru ajustarea adancimii de taiere
- Maner reglabil cu sistem de reducere a vibratiilor
- Carcasa de protectie a discului detasabila pentru curatire
- Disc de taiere pentru asfalt cu diametrul de 450 mm

## Terra 450




### Aplicatii:

Are o greutate redusa, compacta si este usor de folosit.  
Pentru mici reparatii si lucrari de mentenanta pe drumurile publice sau parcuri industriale

Masina de taiat Asfalt / Beton	Terra 450 H39	Terra 450Y
Tip motor	Honda GX 390	Yanmar L100N
Combustibil	Benzina	Motorina
Putere motor	11.6 cp	9.9 cp
Turatie motor	3850 rpm	
Pornire motor	La sfoara	
Inaintare utilaj	Manual	
Diametru disc	450 mm	
Adancime max. de taiere	165 mm	
Diametru prindere disc	25.4 mm	
Rezervor apa	30 l	
Zgomot la nivel operator	91 dB	
Greutate utilaj	133 kg	148 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	1347610/1226	

Ajustare adancime de taiere  
cu indicarea acesteia



Discuri de taire Standard sau Long Life

Distribuitor local