

AGT2 GX270 MOTOCULTOR



MOTOR

Tip:
 Model:
 Filtru de aer:
 Capacitate cilindrica:
 Putere maxima:
 Combustibil:
 Capacitate rezervor:
 Pornire:
 Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
 GX 270
 in baie de ulei
 270 cm³
 9,0 HP
 Benzina fara plumb
 5,3 l
 cu demaror mecanic
 2,4 l/h la 6.8 CP la 3600 rpm



POWERED by
HONDA

MOTOCULTOR:

Ambreiaj:	conic cu control inversat
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 4 viteze (2 inainte + 2 inapoi)
Viteze	1°: 1,1 km/h - 2°: 2,6 km/h 1°R: 1,1 km/h - 2°R: 2,6 km/h
Freza:	58 cm, 16 cutite, reglabila la 37-47 cm, (optional kit extensii freza la 68 cm), cu sistem de control a adâncimii de lucru
Dispozitive de siguranta:	- maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); - decuplarea automata a frezei in cazul cuplarii marsarierului
Priza de putere:	independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
Roti motoare:	Pneumatice 4.00 – 10”, ecartament fix
Greutate:	113 kg