

Motopompe de presiune



Powered by:



BTA-MPP50, BTA-MPP80



BTA-MPP50



BTA-MPP80



Motopompele sunt livrate cu cate un set de coliere, garnituri, sorb si chei

Motor usor de pornit, OHV fiabil
 Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
 Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
 Garnitura de etansare din ceramica
 Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
 Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
 Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii sau alte domenii de aprovizionare cu apa

DATE TEHNICE

MODEL		BTA-MPP50	BTA-MPP80
Pompa	Diametru aspirare	50 mm	80 mm
	Diametru refulare / 3 cai	2x40 mm / 1x50 mm	2x40 mm / 1x65 mm
	Tip lichide	Apa curata/semicurata	
	Inaltime pompare	80 m	70 m
	Debit apa	300 l/min.	830 l/min.
	Adancime aspirare	7 m	
Motor	Motor	AP170F	AP190F
	Putere motor / Turatii	7 CP/3.600 rpm	14 CP/3.600 rpm
	Capacitate cilindrica	208 CC	420 CC
	Capacitate ulei	0,6 L	1,1 L
	Capacitate rezervor combustibil	3,6 L	6,5 L
	Pornire motor	La sfoara	
Greutati si dimensiuni	Greutate neta/bruta	26/30 kg	47/51 kg
	Dimensiuni ambalaj	505x405x405 mm	625x485x542 mm

Distribuitor local