

Motopompe pentru ape semicurate



Powered by:
SEACI

BTA-MP50, BTA-MP80, BTA-MP100



BTA-MP50



BTA-MP100



BTA-MP80



Motopompele sunt livrate cu cate un set de coliere, garnituri, sorb si chei

Motor usor de pornit, OHV fiabil
Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
Garnitura de etansare din ceramica
Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii sau alte domenii de aprovizionare cu apa

DATE TEHNICE

MODEL		BTA-MP50	BTA-MP80	BTA-MP100
Pompa	Diametru aspirare	50 mm	80 mm	100 mm
	Diametru refulare	50 mm	80 mm	100 mm
	Tip lichide	Apa semicurata		
	Inaltime pompare	25 m	20 m	28 m
	Debit apa	500 l/min.	830 l/min.	1.330 l/min.
	Adancime aspirare	7 m		
Motor	Motor	AP170F	AP170F	SC230
	Putere motor / Turatii	7 CP/3.600 rpm	7 CP/3.600 rpm	7,5 CP/3.600 rpm
	Capacitate cilindrica	208 CC	208 CC	223 CC
	Capacitate ulei	0,6 L		
	Capacitate rezervor combustibil	3,6 L		
Pornire motor	La sfoara			
Greutati si dimensiuni	Greutate neta/bruta	25/26 kg	28/30 kg	37/42 kg
	Dimensiuni ambalaj	370x391x385 mm	505x405x405 mm	663x450x520 mm

Distribuitor local