

WAGT 220 DC RaSB GENERATOR PENTRU SUDARE



ALTERNATOR

Tip:
Curent de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:

NSM

Cu perii, pentru sudare în c.c.
40 ... 220 A
65-85 V
220A-35% / 170A-60%
6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Diametru x cursă piston:
Raport de compresie:
Combustibil:
Pornire:
Consum:

RATO

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
R420
420 cm³
15,0 HP
90mm X 66mm
8.5 : 1
Benzina sfara plumb
Demaror mecanic
313 g/kWh



GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:	200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod:	4,0 mm
Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~)
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
Capacitate rezervor:	6.5 l
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	820x548x568 mm(L x l x h)
Masă:	89 kg

Dotări standard:

O priză monofazată schuko 16 A
O priză trifazată tip CEE 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea în trepte a
curentului de sudare
Protectie termica
Protectie lipsă ulei
Contor ore functionare

Dotări opționale:

Sistem de roți si mânere;
Cabluri sudura